

Formularz cenowy - Zestaw mikrofonów

Dostawa mikrofonów, statywów do mikrofonów oraz zestawu tub grających do Szkoły Podstawowej im Romana Dworczaaka i dr Anny Wróbel w Syryni

Lp.	nazwa produktu	Jm	ilość	cena netto	wartość netto	cena brutto	wartość brutto
1	<p>Zestaw dwóch mikrofonów w komplecie o parametrach takich jak mikrofony np firmy SENNHEISER w modelu XSW 1-825 lub równoważnym</p> <p>Zakres częstotliwości 548-572 MHz, Wymiary \varnothing 48 x L 180 mm Złącze XLR-3, Pasmo przenoszenia: 55 - 16 000 Hz THD, całkowite zniekształcenie harmoniczne \leq 0,9% Dynamiczny zakres przetwornika, Waga 330 g (0,73 funta) Wzorzec kardiodalny z odbiorem, Impedancja nominalna 300 Ω (przy 1 kHz), Min. Impedancja końcowa 1 kΩ Temperatura przechowywania od -20 ° C do +70 ° C Temperatura pracy od 0 ° C do +40 ° C Stosunek sygnału do szumu \geq 103 dBA Przebieżanie szerokości pasma do 24 MHz Modulation Wideband FM, Ustawienia fabryczne 80 częstotliwości (8 banków po 10 kanałów każdy), Czulość 1,8 mV / Pa (wolne pole, brak obciążenia przy 1 kHz) Nadajnik synchronizacji: 2,4 GHz, OQPSK małej mocy (aktywny tylko podczas synchronizacji) Zakres temperatury 0 ° C ... +40 ° C (+32 ° F ... +104 ° F) Zakres częstotliwości 548-572 MHz Pasmo przenoszenia 768-790 MHz</p>	kpl	1				